LATEX

OCTOPUS®

PHỤ GIA ĐA DỤNG CHO VỮA VÀ LỚP LÁNG



MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Octopus Latex là phụ gia kết dính đa năng, dạng lỏng, có thể pha loãng với nước để sử dụng làm lớp kết nối hoặc trộn với vữa xi măng/cát để tạo thành vữa cán nền, vữa tô, vữa dán gạch hoặc dùng để sửa chữa bề mặt bê tông bị hư hỏng.

Vữa xi măng/cát khi trộn với dung dịch **Octopus Latex** có đặc tính cơ lý vượt trội và có thể sử dụng cho khu vực trong nhà, ngoài trời hoặc như là lớp vữa cán, tô, trát ở những khu vực ngập trong nước. Sản phẩm không độc hại và có thể dùng cho bể nước sinh hoạt.

PHẠM VI ỨNG DỤNG:

- Pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:1 làm lớp kết nối giữa vữa và nền bê tông.
- Trộn với vữa xi măng cát làm vữa cán sàn nhằm tăng khả năng chống thấm, chống mài mòn.
- Trộn với vữa xi măng cát làm vữa xây, vữa tô, vữa sửa chữa có khả năng chống thấm.
- Trộn với keo dán gạch thông dụng để tăng cường khả năng bám dính.

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO:

- Lớp kết nối: 1.0L/10m^2.
- Vữa cán nền, tô tường: 1.5L/m^2 với độ dày lớp vữa 2cm.
- Keo dán gạch: 0.3L/m^2 với độ dày lớp keo 3mm.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN, HSD:

- Sản phẩm được đựng trong can nhựa 5L.
- Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và môi trường nhiệt độ cao.
- Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất với bao bì còn nguyên.

Build your future

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC MINH
Địa chỉ: 310 Phương Canh – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Website: www.octopusdm.vn | **Hotline: 0983 568 155**

OCTOPUS®

LATEX

OCTOPUS®

PHỤ GIA ĐA DỤNG CHO VỮA VÀ LỚP LẴNG



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Chuẩn bị bề mặt:

- Bề mặt phải thật sạch, khô ráo và cứng chắc.
- Không dính bụi đất, dầu mỡ hoặc hóa chất khác.

Pha trộn:

- Lắc đều can sản phẩm trước khi dùng.

Làm lớp kết nối:

Pha **Octopus Latex** với nước theo tỉ lệ 1:1 (01L **Octopus Latex** với 01L nước) để làm lớp kết nối với lớp vữa phía trên và nền bê tông phía dưới, giữa lớp bê tông cũ và lớp bê tông mới, giữa lớp vật liệu chống thấm gốc xi măng và bề mặt nền bê tông hoặc vữa trát.

Làm lớp vữa chống thấm:

Pha loãng **Octopus Latex** với nước theo tỉ lệ 1:3 (1L Octopus Latex TH pha với 3L nước) sau đó trộn với vữa cán nền hoặc vữa trát tường cho đến khi đạt độ dẻo dủ để thi công. Giúp tăng khả năng chống thấm của vữa.

Làm phụ gia cho keo dán gạch:

Pha loãng **Octopus Latex** với nước theo tỉ lệ 1:3. Sau đó trộn cùng keo dán gạch cho đến khi đạt độ đồng nhất. Giúp tăng khả năng bám dính của keo.

THÔNG TIN AN TOÀN:

- Sản phẩm có tính kiềm dễ gây kích ứng khi tiếp xúc với da. Nên mặc đồ bảo hộ, đeo kính mắt, găng tay khi sử dụng.
- Sản phẩm chỉ sử dụng với các mục đích chuyên dụng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tham khảo tài liệu kỹ thuật trước khi dùng.

KHUYẾN CÁO:

- Không thi công **Octopus Latex** trong điều kiện nhiệt độ bề mặt thấp hơn 5°C hoặc cao hơn 35°C.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Định dạng	Chất lỏng, nhớt
Màu sắc	Trắng sữa
Hàm lượng rắn	30-32%
Độ pH	10-11
Cháy nổ	Không
Thời gian khô ở 30°C	Khoảng 30 phút
Chống ẩm	Tốt
Chống bào mòn	Tốt
Chống muối và kiềm	Tốt

MIỄN TRỪ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh không đảm bảo về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào. Công ty Đức Minh có quyền thay đổi các thông số sản phẩm mà không cần báo trước. Người sử dụng phải tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

Build your future

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC MINH
Địa chỉ: 310 Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Website: www.octopusdm.vn | **Hotline: 0983 568 155**

OCTOPUS®